

1. **문학적 프로그래밍.** 컴퓨터 프로그래머로서 T<sub>E</sub>X에 관심있는 분이라면, “문학적 프로그래밍 (Literate programming)”<sup>1</sup>이라는 말을 한 번쯤은 들어봤을 것입니다. T<sub>E</sub>X 역시 문학적 프로그래밍의 한 도구인 WEB이라는 언어로 구현된 프로그램입니다. WEB은 조판 언어인 T<sub>E</sub>X과 교육용 프로그래밍 언어로 알려진 Pascal 프로그래밍 언어로 이루어져 있습니다. 문학적 프로그래밍은 T<sub>E</sub>X의 저자이기도 한 Knuth가 제창한 프로그래밍의 새로운 패러다임입니다. 다음은 Knuth가 한 말로, 문학적 프로그래밍의 기본 배경이 되는 개념이라고 할 수 있습니다.

*I believe that the time is ripe for significantly better documentation of programs, and that we can best achieve this by considering programs to be works of literature. Hence, my title: “Literate Programming.”*

*Let us change our traditional attitude to the construction of programs: Instead of imagining that our main task is to instruct a computer what to do, let us concentrate rather on explaining to human beings what we want a computer to do.*<sup>2</sup>

더불어 Knuth은 *Mathematical Writing*이라는 책에서 다음과 같은 재미있는 말을 했습니다.

*Don says that a computer program is a piece of literature. (“I look forward to the day when a Pulitzer Prize will be given for the best computer program of the year.”)*

심지어는 그의 홈페이지<sup>3</sup>에서는 아래와 같은 겁을 주기도 합니다.

*“If you are in the software industry and do not use CWEB but your competitors do, your competitors will soon overtake you—and you’ll miss out on a lot of fun besides.”*

이 프로그램은 T<sub>E</sub>X과 가장 많이 사용되는 프로그래밍 언어 중의 하나인 C 프로그래밍 언어가 조합된 CWEB란 언어를 소개하기 위해 작성된 간단한 프로그램입니다. 이 프로그램은 CWEB의 소개에 목적을 두고 만들어진 프로그램이라, 프로그램의 완성도는 높지 않은 편입니다. 심지어는 입력에 대한 검사도 하지 않습니다. 너그럽이 봐 주시기를 바랍니다. 하지만 매우 흥미로운 알고리즘을 구현한 것이기도 합니다. 또한 이 프로그램은 CWEB 프로그래밍이 얼마나 재미있고 흥분되는 것인가 하는 것을 소개하기 위한 것 이기도 합니다.

<sup>1</sup> <http://faq.ktug.or.kr/faq/LiterateProgramming>

<sup>2</sup> <http://www.literateprogramming.com>

<sup>3</sup> <http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/cweb.html>

**2. 배열 회전.** 컴퓨터 프로그래머라면 한 권쯤 가지고 있을 법한 Jon Bentley가 저술한 “*Programming Pearls*”이란 책이 있습니다. 이 책의 두 번째 컬럼은 효율적인 알고리즘의 중요성과 그 알고리즘 개발의 흥미를 설명한 *Aha! Algorithms*이란 제목의 컬럼입니다. Jon은 여기서 세가지 재미있는 문제를 제시하는데, 여기서는 그 세 가지중 두 번째 문제인 배열의 회전에 관한 문제를 CWEB을 이용해서 구현해 보겠습니다. 문제는 다음과 같습니다.

“크기가  $n$ 인 일차원 배열을 왼쪽으로  $i$ 만큼 회전 이동 하라.”

예를 들면,  $n = 8$ ,  $i = 3$ 으로 주어졌을 때, 배열 *abcdefgh*는 *defghabc*로 변환됩니다. 잠깐 생각하여 떠오르는 방법은 배열  $x$ 의 처음  $i$ 개를 임시 장소에 저장하고, 나머지  $n - i$ 개의 원소들을 왼쪽으로  $i$ 만큼 옮긴 다음에, 임시 장소에 저장되어 있던  $i$ 개의 원소들을 뒤에 붙이는 방법입니다. 이 방법은  $i$ 개 만큼의 원소들을 저장 할 수 있는 임시 장소가 필요한데,  $i$ 의 값이 크다면, 메모리 낭비가 심하다는 단점이 있습니다. 그래서 메모리를 절약하는 방법으로 생각 할 수 있는 방법이 일단 1개의 원소를 왼쪽으로 회전이동 하는 함수를 구현하고, 이 함수를  $i$ 번 호출하는 것입니다. 이 방법은 메모리는 절약되지만, 실행시간이 너무 길어진다는 단점이 있습니다.

여러분은 최소한의 임시 공간을 사용하며  $n$ 에 비례하는 실행 시간만을 이용해서 해결 할 수 있습니까? 즉, 이 문제에는 시간과 공간의 제약 사항이 있는데, 이 제약 사항을 좀 유식하게 표현하면,


$O(n)$  시간,  $O(1)$  추가 공간

쯤 됩니다. 물론, 이러한 제약 사항 아래서 문제를 해결하려면, 해결 방법이 복잡해 지는 것은 당연합니다. Jon은 이 문제에 대해서 세 가지 매우 흥미로운 알고리즘을 제시합니다. 여기서는 그 세가지 각각의 알고리즘을 알아보고, 구현해 보겠습니다.

이 프로그램의 전체적인 구조는 다음과 같습니다.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>    /* atoi() */
<필요한 서브루틴들 4>
<세 가지 Vector rotation 알고리즘 3>
main(argc, argv)
    int argc;
    char *argv[];
{
    int i, n, d, which;
    char *vector;    /* 프로그램에서 사용되는 일차원 배열입니다 */
    <Command line parameter 설정 14>;
    <일차원 배열 생성 및 초기화 15>;
    <주어진 알고리즘 실행 16>;
    free(vector);
    return 0;
}
```

**3. Juggling 알고리즘.** Jon이 소개한 세 가지 알고리즘 중 첫번째는 저글링 알고리즘이라 불리는 방법입니다. 먼저  $x[0]$ 에 있는 원소를 임의의 공간  $t$ 로 옮깁니다. 그리고 나서  $x[i]$ 는  $x[0]$ 로,  $x[2i]$ 는  $x[i]$ 로 옮깁니다. 이때 옮기는 모든 인덱스에 대해서  $\text{mod } n$  연산을 취합니다. 이유는 회전 이동이 모듈라 연산과 관계가 있기 때문입니다. 이러한 식으로 계속 원소들을 옮기다가  $x[0]$ 위치의 원소를 옮길 경우가 발생하면,  $x[0]$ 의 원소는 이미  $x[i]$ 에서 옮겨왔기 때문에 또 옮길 필요가 없고, 임시 저장 장소  $t$ 에 있는 원소를  $x[0]$ 를 옮길 위치로 옮기고 여기서 이 과정을 여기서 멈춥니다.  $i$ 가 3이고  $n$ 이 12일때, 앞에 설명한 대로 옮기는 과정은 아래 그림과 같습니다.



위 과정에서 모든 원소들이 이동되지 않았으면,  $x[1]$ 을 시작으로 해서 위와 같은 과정을 거칩니다. 이런 식으로 모든 원소들을 옮길 때까지 계속합니다.

〈세 가지 Vector rotation 알고리즘 3〉 ≡

```
void juggling(x, n, rotdist)
    char *x;    /* 배열 */
    int n;     /* 배열의 크기 */
    int rotdist; /* 문제에서 i에 해당합니다. */
{
    int i, j, k, t;
    int cycles; /* rotdist와 n의 최대공약수, 즉, 루프의 횟수 */
    cycles = gcd(rotdist, n);
    for (i = 0; i < cycles; i++) {
        t = x[i]; /* 시작 원소를 임시 공간에 둡니다 */
        j = i;
        〈저글링을 실행하라 5〉
        x[j] = t; /* 임시 저장 장소의 값을 배열의 빈 공간으로 옮긴다 */
    }
}
```

9, 13번 섹션 들도 살펴보세요.

이 코드는 2번 섹션에서 사용됩니다.

4. 함수 *juggling*을 보면, *rotdist* 과 *n*의 최대 공약수 만큼 루프를 도는데, 이 두수의 최대 공약수를 현대 대수학에서는 ‘이 회전으로 야기된 permutation 그룹의 cosets의 수’라고 한다네요. 무슨 말인지 모르겠습니다. 그냥 알아두세요. 두 수의 최대 공약수를 구하는데는 잘 알려진 유클리드의 알고리즘을 이용했습니다.

〈필요한 서브루틴들 4〉 ≡

```
int gcd(int i, int j)
{
    while (i ≠ j) {
        if (i > j) i -= j;
        else j -= i;
    }
    return i;
}
```

7, 8, 12번 섹션 들도 살펴보세요.

이 코드는 2번 섹션에서 사용됩니다.

5. 위 그림과 설명에서 언급했듯이, 모든 인덱스에 대해서 mod *n* 연산을 취하면서 저글링하는 방법은 다음과 같습니다.

〈저글링을 실행하라 5〉 ≡

```
for ( ; ; ) {
    k = (j + rotdist) % n;    /* mod n 연산을 취한다 */
    if (k ≡ i) break;
    x[j] = x[k];
    j = k;
}
```

이 코드는 3번 섹션에서 사용됩니다.

**6. Block swap 알고리즘.** 두 번째로 살펴볼 알고리즘은 *Block swap* 알고리즘이라 방법입니다. 주어진 배열의 회전에 관한 문제를 다른 시각에서 보면, 배열을 회전하는 문제는 두개의 블록으로 구성된 배열  $xy$ 에서 블록  $x$ 와 블록  $y$ 의 위치를 바꾸어 배열  $yx$ 로 만드는 문제와 동일합니다. 이 글 서두에 제시된 문제에서 블록  $x$ 는  $abc$ 에 해당하고, 블록  $y$ 는  $defgh$ 에 해당합니다.

설명의 편의상 블록  $x$ 의 크기가 블록  $y$ 의 크기보다 작다고 가정합니다. (만약  $x$ 의 크기가 더 크다면,  $x$ 와  $y$ 를 바꾸어서 생각하면 그만입니다.) 그리고나서  $y$ 를 다시 두개의 블록  $y_l$ 과  $y_r$ 로 나누는데,  $y_r$ 의 크기가  $x$ 의 크기와 같도록 합니다. 이때  $x$ 와  $y_r$ 의 위치를 바꾸면, 처음의  $xy_l y_r$ 은  $y_r y_l x$ 가 됩니다. 이 상황이 되고나면,  $x$ 의 위치는 주어진 문제를 해결했을 때의 위치가 됩니다. 즉, 우리가 최종적으로 원하는 모습은  $y_l y_r x$ 인데,  $y_r y_l x$ 가 되었으니, 우리는 이제  $x$ 에 대한 신경을 끄고, 나머지  $y_r y_l$ 을  $y_l y_r$ 로 바꾸는데만 집중하면 됩니다.

여기서 뭔가 머리를 확 스킨고 지나가지 않나요? 그렇습니다.  $y_r y_l$ 을  $y_l y_r$ 로 바꾸는 문제는 우리가 처음 해결하고자 했던  $xy$ 를  $yx$ 로 바꾸는 문제와 똑같아 졌습니다. 즉 문제가 재귀적인 성격을 갖고 있다는 말입니다. 이처럼 원래의 배열을 두 개의 블록으로 나누어서 두 블록의 위치를 바꿔서 해결한다고 해서 이 방법을 *Block swap* 알고리즘 이라고 부르나 봅니다.

**7.** 문제와 본격적인 전투에 앞서 먼저 총알을 준비하도록 합시다. 앞으로 문제를 해결하다 보면, 배열 내의 서로다른 두 위치내의 원소를 바꾸어 주어야 할 경우가 자주 발생합니다. 이러한 일을 하는 함수를 *swap* 이라고 합시다.

<필요한 서브루틴들 4> +=

```
void swap(char *s, char *t)
{
    char temp;
    temp = *s;
    *s = *t;
    *t = temp;
}
```

**8.** 다음으로 위의 *swap* 함수를 이용해서 크기가 같은 두 블록을 바꾸는 함수 *blkswap* 을 만들어 보겠습니다. 예를 들어, 배열  $v$ 가  $abcdefgh$  일때,  $blkswap(v, 3, 5)$ 는 맨 앞의 3개  $abc$ 와 인덱스 5번 위치부터 3개  $fgh$ 를 바꾸어 원래의 배열을  $fghdeabc$ 로 만듭니다.

<필요한 서브루틴들 4> +=

```
void blkswap(v, n, t)
    char *v;
    int n, t;
{
    while (--n >= 0)
        swap(v + n, v + t + n);
}
```

9. Block swap 알고리즘을 구현한 *block\_swaping* 함수는 위의 설명대로 재귀적(recursive) 함수로 구현됩니다. 이 함수는 세개의 파라미터를 필요로 하는데, *v*는 우리가 회전하고자 하는 일차원 배열을 나타내고, *n*은 배열 *v*의 크기, *d*는 회전하고자 하는 원소의 갯수는 나타냅니다.

〈세 가지 Vector rotation 알고리즘 3〉 +=

```
void block_swaping(v, n, rotdist)
    char *v;    /* 일차원 배열 */
    int n;      /* 배열의 크기 */
    int rotdist; /* 회전하고자 하는 원소의 갯수 */
{
    int i, j;
    〈종료 조건 10〉;
    i = rotdist; /* 블록 x의 크기 */
    j = n - rotdist; /* 블록 y의 크기 */
    if (i > j) { /* x가 y보다 큰 경우: x를  $x_l x_r$ 로 나눕니다. */
        blkswap(v, j, i); /*  $x_l$ 과  $y$ 를 교환하라 */
        block_swaping(v + j, i, i - j); /*  $x_r$ 과  $x_l$ 를 교환하라 */
    } else { /* y가 x보다 큰 경우: y를  $y_l y_r$ 로 나눕니다. */
        blkswap(v, i, j); /* x와  $y_r$ 를 교환하라 */
        block_swaping(v, j, i); /*  $y_r$ 과  $y_l$ 를 교환하라 */
    }
}
```

10. 함수 *block\_swaping*은 재귀함수 이므로 반드시 종료 조건을 가져야 합니다. 이 함수의 경우는 *n*과 *d*가 같거나 *d*의 값이 0인 경우가 바로 그때입니다. 즉 이 두 경우는 회전을 해도 배열일 변하지 않는 경우입니다.

〈종료 조건 10〉 =

```
if (rotdist == n ∨ rotdist == 0)
    return;
```

이 코드는 9번 섹션에서 사용됩니다.

**11. Reversal 알고리즘.** 앞의 두 알고리즘은 이해하기에 다소 어려운 면이 있었습니다. 지금부터 살펴 볼 알고리즘은 너무도 간단하면서도 참으로 기발한 방법입니다. 아마도 무릎을 치시며 “아하!” 하실지도 모릅니다. 문제를 다시 정의해 보면, 배열  $xy$ 를  $yx$ 로 변환하는 것입니다. 먼저,  $x^r$ 을  $x$ 의 역순으로 된 배열이라고 합시다. 예를 들어  $x$ 가  $abcd$ 라면,  $x^r$ 은  $dcba$ 가 됩니다. 그러면 Reversal 알고리즘은 다음과 같이 진행됩니다.

$$xy \longrightarrow x^r y \longrightarrow x^r y^r \longrightarrow yx$$

먼저  $x$ 를 역순으로 하고, 그 결과에서  $y$ 를 역순으로 하고, 마찬가지로 그 결과로 나온  $x^r y^r$ 을 역순으로 하면  $yx$ 를 얻을 수 있습니다. 즉,  $(x^r)^r = x$  이고,  $(xy)^r = y^r x^r$  이므로,  $(x^r y^r)^r = yx$ 입니다.

**12.** 함수 *reverse*는 주어진 배열의 일부분을 역순으로 만드는 함수입니다. 예를 들어, *reverse*( $v, 2, 5$ )는 배열  $v$ 에서 2번 인덱스의 원소 부터 5번 인덱스의 원소까지를 역순으로 만듭니다.

〈필요한 서브루틴들 4〉 +=

```
void reverse(v, s, t)
    char *v;    /* 배열 */
    int s;     /* 바꾸고자 하는 블록의 시작 위치 */
    int t;     /* 바꾸고자 하는 블록의 끝 위치 */
{
    while (s < t)
        swap(v + (s++), v + (t--));
}
```

**13.** Reversal 알고리즘을 구현한 함수 *reversal*은 *reverse* 함수를 이용해서 매우 간단히 구현됩니다.

〈세 가지 Vector rotation 알고리즘 3〉 +=

```
void reversal(char *v, int n, int rotdist)
{
    reverse(v, 0, rotdist - 1);    /* x를 역순 */
    reverse(v, rotdist, n - 1);   /* y를 역순 */
    reverse(v, 0, n - 1);        /* x^r y^r를 역순 */
}
```

14. **테스트 프로그램 실행.** 지금까지 살펴본 세가지 알고리즘을 테스트하는 프로그램을 만들어 봅시다. 프로그램은 다음과 같이 실행됩니다.

```
myhome% vrotate 1 8 5
abcdefgh
fghabcde

myhome% vrotate 2 26 13
abcdefghijklmnoqrstuvwxyz
nopqrstuvwxyzabcdefghijklm

myhome% vrotate 3 10 3
abcdefghij
defghijabc
```

맨 처음 인자 1는 저글링 알고리즘을 나타냅니다. 2는 Block swap 알고리즘을, 3은 Reversal 알고리즘을 나타냅니다. 두번째 인자 8은 배열의 크기이고, 마지막 인자 5는 회전할 원소의 갯수입니다. 이 프로그램은 간단한 테스트 프로그램으로써 구현한 알고리즘의 정상 작동 여부를 파악하기 위한 것으로, 에러 처리에 대한 상당 부분은 생략했습니다.

```
#define JUGGLING 1
#define BLOCK_SWAPING 2
#define REVERSAL 3
```

< Command line parameter 설정 14 > ≡

```
if (argc ≠ 4) {
    fprintf(stderr, "usage: vrotate algo# n d\nalgo#: \n"
        "\t1: Juggling\n\t2: Block swaping\n\t3: Reversal\n");
    exit(1);
}
which = atoi(*++argv);
n = atoi(*++argv);
d = atoi(*++argv);
```

이 코드는 2번 섹션에서 사용됩니다.

15. 배열의 크기는 명령행 인수로 부터 동적 생성되고, 배열의 원소는 알파벳 *a*부터 시작하여 배열의 크기 만큼 생깁니다.

< 일차원 배열 생성 및 초기화 15 > ≡

```
if ((vector = (char *) calloc(sizeof(char), n)) ≡ Λ) {
    fprintf(stderr, "not enough memory.\n");
    exit(2);
}
for (i = 0; i < n; i++)
    vector[i] = 'a' + i;
```

이 코드는 2번 섹션에서 사용됩니다.

16. 주어진 알고리즘을 실행하기 전에 먼저 설정된 배열을 출력하고, 알고리즘 실행 후에 변경된 배열을 출력하여 결과를 확인합니다.

〈 주어진 알고리즘 실행 16 〉 ≡

```
printf("%s\n", vector);
if (which ≡ JUGGLING)
    juggling(vector, n, d);
else if (which ≡ BLOCK_SWAPING)
    block_swaping(vector, n, d);
else if (which ≡ REVERSAL)
    reversal(vector, n, d);
printf("%s\n", vector);
```

이 코드는 2번 섹션에서 사용됩니다.

**17. 색인.***argc*: [2](#), [14](#).*argv*: [2](#), [14](#).*atoi*: [2](#), [14](#).*blkswap*: [8](#), [9](#).*block\_swapping*: [9](#), [10](#), [16](#).BLOCK\_SWAPING: [14](#), [16](#).*calloc*: [15](#).*cycles*: [3](#).*d*: [2](#).*exit*: [14](#), [15](#).*fprintf*: [14](#), [15](#).*free*: [2](#).*gcd*: [3](#), [4](#).*i*: [2](#), [3](#), [4](#), [9](#).*j*: [3](#), [4](#), [9](#).*juggling*: [3](#), [4](#), [16](#).JUGGLING: [14](#), [16](#).*k*: [3](#).*main*: [2](#).*n*: [2](#), [3](#), [8](#), [9](#), [13](#).*printf*: [16](#).*reversal*: [13](#), [16](#).REVERSAL: [14](#), [16](#).*reverse*: [12](#), [13](#).*rotdist*: [3](#), [4](#), [5](#), [9](#), [10](#), [13](#).*s*: [7](#), [12](#).*stderr*: [14](#), [15](#).*swap*: [7](#), [8](#), [12](#).*t*: [3](#), [7](#), [8](#), [12](#).*temp*: [7](#).*v*: [8](#), [9](#), [12](#), [13](#).*vector*: [2](#), [15](#), [16](#).*which*: [2](#), [14](#), [16](#).*x*: [3](#).

- 〈세 가지 Vector rotation 알고리즘 3, 9, 13〉 2번 섹션에서 사용됩니다.
- 〈일차원 배열 생성 및 초기화 15〉 2번 섹션에서 사용됩니다.
- 〈저글링을 실행하라 5〉 3번 섹션에서 사용됩니다.
- 〈종료 조건 10〉 9번 섹션에서 사용됩니다.
- 〈주어진 알고리즘 실행 16〉 2번 섹션에서 사용됩니다.
- 〈필요한 서브루틴들 4, 7, 8, 12〉 2번 섹션에서 사용됩니다.
- 〈Command line parameter 설정 14〉 2번 섹션에서 사용됩니다.

## 배열 회전이동 Algorithms

	섹션 쪽번호	
문학적 프로그래밍 .....	1	1
배열 회전 .....	2	2
Juggling 알고리즘 .....	3	3
Block swap 알고리즘 .....	6	5
Reversal 알고리즘 .....	11	7
테스트 프로그램 실행 .....	14	8
색인 .....	17	10

한글 cweb 프로그래밍에서 한글 북마크가 가능하도록 해주신 김도현님께 깊은 감사를 드립니다.